

Date	Projet	
Туре	Nº de pièce	



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série **DECO**

Applique murale

Ajoutez une touche de sophistication moderne à vos espaces avec cette élégante applique murale à DEL présentant une superbe conception à anneau double. L'éclairage à DEL intégré fournit une lumière chaude et écoénergétique, parfaite pour les couloirs, les chambres à coucher et les lieux de vie. Conçu à la fois pour le style et la fonctionnalité, ce luminaire accrocheur est le mariage parfait entre esthétique contemporaine et éclairage d'ambiance.















CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pas de rayonnement UV ou IR
- TCP et puissances multiples
- Convient aux emplacements humides
- Température de fonctionnement : de -20 à +40 °C (-4 à + 104 °F)
- Gradation à triac de 120 V
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120 V		
Puissance	Réglable – 11/15/23 W		
Facteur de puissance	> 0,9		
ТСР	3 000/4 000/5 000 K		
IRC	> 80		
Lumens	ımens Jusqu'à 1 650 lm		
Angle de faisceau	120°		
Gradation	Triac de 120 V		
Montage	Montage au mur		
Usages	Commercial, résidentiel, commerce de détail		







CARACTÉRISTIQUES – APPLIQUE MURALE (11/15/23 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	ТСР
R32008	RENO-WSP-MCCT-MW	11/15/23 W	120 V	850/1 150/1 650 lm	77 lm/W	3 000/4 000/5 000 K

DIMENSIONS

