



Série ECLIPSE

Luminaire mural demi-lune



Date		Projet	
Type		N° de pièce	

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR  RENO[™] LIGHTING

Le luminaire mural demi-lune de la série Eclipse est un élégant luminaire d'extérieur semi-circulaire conçu pour un éclairage efficace. Parfait pour l'éclairage de sécurité et d'accentuation, il diffuse une lumière large et non éblouissante, tout en améliorant l'esthétique de l'extérieur des bâtiments et des allées. Doté de DEL écoénergétiques, ce luminaire durable est conçu pour résister aux éléments.



Caractéristiques du produit

- DLC Premium
- Homologation IP65 pour emplacements mouillés
- Alliage d'aluminium et polycarbonate
- Photocellule intégrée (fonction marche/arrêt en option)
- Rendement lumineux élevé et stable
- Facile à installer et à entretenir
- Températures de fonctionnement : de -40 à 50 °C (de -40 à 122 °F)
- Durée de vie nominale L70 > 100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Caractéristiques importantes

Tension	120-347 V
Puissance	Puissance sélectionnable : R1 – 24/32/40 W R2 – 48/64/80 W
Efficacité	135 lm/W
TCP	3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K
IRC	> 80
Lumens	Jusqu'à 10 800 lm
Angle de faisceau	135°
Gradation	0-10 V
Montage	Mural
Usages	Secteur commercial, stationnements, écoles et hôpitaux



Caractéristiques techniques

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Efficacité	Lumens	TCP
R51030	RENO-SCWP-MW-DV-MCCT-R1	24/32/40 W	120-347 V	135 lm/W	3 240/4 320/5 400 lm	3 000/4 000/5 000 K
R51031	RENO-SCWP-MW-DV-MCCT-R2	48/64/80 W	120-347 V	135 lm/W	6 480/8 640/10 800 lm	3 000/4 000/5 000 K

Homologation DLC

N° de commande	Modèle	Usages	Standard	Premium
R51030	RENO-SCWP-MW-DV-MCCT-R1	Luminaires muraux extérieurs à défilement absolu	—	S-999VR0
R51031	RENO-SCWP-MW-DV-MCCT-R2	Luminaires muraux extérieurs à défilement absolu	—	S-V5Z1LZ

Accessoires



RENO-EM-EX15

Pilote DEL de secours
résistant aux intempéries

N° de commande	Modèle	Description
R83010	RENO-EM-EX15	Pilote DEL de secours résistant aux intempéries

Dimensions

R1-R2

Largeur : 330 mm (13,0 po)

Profondeur : 175,1 mm (6,9 po)

Hauteur : 165 mm (6,5 po)

Poids : 2,72 kg (6 lb)

