

# Ampoules de TYPE A

## Ampoules E26 de forme A

Rehaussez votre éclairage grâce à cette ampoule E26 à DEL écoénergétique. Offrant un éclairage éclatant et durable, elle consomme une fraction de l'énergie consommée par les ampoules à incandescence traditionnelles, réduisant ainsi votre facture d'électricité. Grâce à son culot E26 standard, cette ampoule convient à la plupart des luminaires. Idéale pour les résidences, les bureaux ou les espaces commerciaux, elle fournit un éclairage fiable et uniforme, et sa durée de vie plus longue vous permet de profiter d'une luminosité de qualité pendant de nombreuses années.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fonctionnement en douceur avec les gradateurs existants
- Pas de rayonnement UV ou IR
- Sans mercure
- Conception qui allie élégance et efficacité
- Convient aux luminaires fermés
- Efficacité lumineuse élevée
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 25 000
- Garantie de 5 ans ou de 25 000 heures

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type d'ampoule    | A19                         |
| Culot             | E26                         |
| Puissance         | de 5,5 à 15 W               |
| Tension           | 120 V                       |
| TCP               | 3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K |
| Lumens            | de 450 à 1 600 lm           |
| IRC               | 83 ou plus                  |
| Angle de faisceau | 330°                        |
| Durée de vie      | 25 000 h                    |
| Gradation         | Oui                         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| N° de commande | Modèle               | Type | Puissance | Équivalent | Tension | TCP     | Lumens   | Angle de faisceau |
|----------------|----------------------|------|-----------|------------|---------|---------|----------|-------------------|
| R22001         | RENO-A19-5.5W-830-G3 | E26  | 5,5 W     | 40 W       | 120 V   | 3 000 K | 450 lm   | 330°              |
| R22032         | RENO-A19-5.5W-840-G3 | E26  | 5,5 W     | 40 W       | 120 V   | 4 000 K | 450 lm   | 330°              |
| R22003         | RENO-A19-5.5W-850-1  | E26  | 5,5 W     | 40 W       | 120 V   | 5 000 K | 450 lm   | 330°              |
| R22034         | RENO-A19-9W-830      | E26  | 9 W       | 60 W       | 120 V   | 3 000 K | 800 lm   | 330°              |
| R22035         | RENO-A19-9W-840      | E26  | 9 W       | 60 W       | 120 V   | 4 000 K | 800 lm   | 330°              |
| R22019         | RENO-A19-9W-850      | E26  | 9 W       | 60 W       | 120 V   | 5 000 K | 800 lm   | 330°              |
| R22020         | RENO-A21-15W-3000K   | E26  | 15 W      | 100 W      | 120 V   | 3 000 K | 1 600 lm | 330°              |
| R22022         | RENO-A21-15W-4000K   | E26  | 15 W      | 100 W      | 120 V   | 4 000 K | 1 600 lm | 330°              |
| R22023         | RENO-A21-15W-5000K   | E26  | 15 W      | 100 W      | 120 V   | 5 000 K | 1 600 lm | 330°              |

## DIMENSIONS

### A19, 5,5 W

Largeur (Ø) : 57,2 mm (2,25 po)


Hauteur : 101,6 mm (4,0 po)



### A19, 9 W

Largeur (Ø) : 57,2 mm (2,25 po)

Hauteur : 101,6 mm (4,0 po)



### A19, 15 W

Largeur (Ø) : 57,2 mm (2,25 po)

Hauteur : 139,7 mm (5,5 po)

