



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Ampoules MR16

Ampoules GU5.3 MR16

Rehaussez votre espace grâce aux ampoules MR16 à DEL écoénergétiques, la solution parfaite pour remplacer les projecteurs à halogène traditionnels. Offrant un éclairage éclatant et ciblé, ces ampoules proposent des performances durables, dégagent moins de chaleur et permettent de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie. Idéales pour les rails d'éclairage, l'éclairage encastré et l'éclairage d'appoint, les ampoules MR16 à DEL produisent une lumière claire et éclatante, et leurs options de gradation permettent de créer des ambiances personnalisées. Elles sont offertes dans une variété de températures de couleur et d'angles de faisceau afin de convenir à toutes les installations. Passez aux ampoules à DEL et profitez d'un éclairage éclatant et abordable!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Gradation jusqu'à 10 %
- Pas de rayonnement UV ou IR
- Sans mercure
- Conception élégante et efficace
- Températures de fonctionnement : de -20 à 45 °C (de -4 à 113 °F)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 25 000
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Type d'ampoule	MR16
Culot	GU5.3
Puissance	6,5 W
Tension	12 V
TCP	3 000 K ou 4 000 K
Lumens	500 lm
IRC	> 83
Angle de faisceau	38°
Gradation	Oui



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Culot	Puissance	Équivalent	Tension	TCP	Lumens	Angle de faisceau
R21075	RENO-MR16-7W-830-D-GU5.3	GU5.3	6,5 W	50 W	12 V	3 000 K	500 lm	35°
R21074	RENO-MR16-7W-840-D-GU5.3	GU5.3	6,5 W	50 W	12 V	4 000 K	500 lm	35°

DIMENSIONS

MR16 6,5 W

Largeur (Ø) : 48,3 mm (1,9 po)

Hauteur : 50,8 mm (2,0 po)

