

Date		Projet	
Type		N° de pièce	

# Ampoule PL

## Ampoule horizontale à 4 broches G24Q

Remplacez les ampoules fluocompactes désuètes par des ampoules PL à DEL à 4 broches. Celles-ci permettent d'améliorer l'efficacité énergétique et la longévité et produisent une luminosité supérieure. Disponible en type A (ballast) et en type B (à dérivation de ballast), cette solution à DEL offre un allumage instantané sans scintillement tout en réduisant jusqu'à 50 % la consommation d'énergie. Ces ampoules sont la solution idéale pour les bureaux, les commerces de détail et les bâtiments commerciaux. Elles offrent un éclairage homogène et une longue durée de vie de plus de 50 000 heures, tout en réduisant les coûts d'entretien et de remplacement.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Remplacement d'ampoules conventionnelles PL de 9 W, de 13 W, de 18 W, de 26 W et de 42 W
- Compatibilité directe avec la plupart des ballasts fluocompacts existants
- Convient à une utilisation dans des luminaires entièrement fermés
- Convient à une utilisation dans des emplacements secs et humides
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000
- Températures de fonctionnement : -20 à +45 °C (-4 à +113 °F)
- Garantie de 5 ans

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

<b>Type d'ampoule</b>	4 broches
<b>Culot</b>	G24Q
<b>Puissance</b>	9 W
<b>Tension</b>	BF
<b>TCP</b>	3 000/3 500/4 000 K
<b>Lumens</b>	1 100 lm
<b>IRC</b>	> 80
<b>Angle de faisceau</b>	180°
<b>Durée de vie</b>	50 000 h
<b>Gradation</b>	Non

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Culot	Puissance	Équivalent	Tension	TCP	Lumens	Angle de faisceau
R24007	WLL-LED9/4P/H/MCCT	G24Q	9 W	18 W	BF	3 000/3 500/4 000 K	1 100 lm	180°

## DIMENSIONS

### G24Q 9 W

Largeur (Ø) : 40,6 mm (1,6 po)  
 Hauteur : 162,6 mm (6,4 po)

